

HR400-IND

NOUVEAU

HR400-IND est un radar d'activation pour portes sectionnelles et portes rapides industrielles, se basant sur la technologie de détection infrarouge.



Technologie infra-rouges

La barrière de sécurité infrarouge à 2 zones devant le seuil de la porte protège les piétons des dangers causés par son fonctionnement. La large zone de détection de 6m x 4m assure la détection rapide des véhicules approchant rapidement sur tous les types de portes industrielles, éliminant ainsi les dommages aux portes ou aux marchandises.

Efficacité énergétique

La technologie de détection unidirectionnelle réduit la consommation d'énergie des bâtiments jusqu'à 20%. La zone de détection réglable avec précision réduit les ouvertures intempestives.

Hauteur d'installation
entre 2 et 4.7m



Technologie de détection: infrarouge active

Hauteur d'installation: de 2 m à 4,7 m

Minuterie de présence: 2 s, 60 s, 10 min, infini

Alimentation: 12-24 Vca/Vcc \pm 10% (50/60 Hz)

Indice de protection: IP54

Consommation: 12 Vca = 2,5 VA max / 24 Vca = 2,5 VA max /
12 Vcc = 140 mA max / 24 Vcc = 65 mA max

Sortie 1: relais Opto infrarouge (non Polaire)

Sortie 2: relais Opto radar (non Polaire)

Tension: 48 Vcc max

Courant: 300 mA max (charge résistive)

Poids: 0,29 kg

Température de fonctionnement: de -20° à +60 °C

Dimensions: 265 x 61 x 37,5 mm

HR400 - IND - 8M/BL



HR400-IND
Radar pour portes industrielles

HOT - UTB



Etrier de montage
inférieur

HOT - WC - IR/BL



Visière de protection

Accessoires disponibles pour HR400-IND